

Digitális tárolós oszcilloszkópok összefoglaló táblázata (GDS-1000U sorozat)

Típus	GDS-1052U	GDS-1072U	GDS-1102U							
Kijelző	5.6" TFT LCD Színes	5.6" TFT LCD Színes	5.6" TFT LCD Színes							
Sávszélesség (MHz)	50	70	100							
Csatornák száma	2	2	2							
Rekord hossz	4k pont	4k pont	4k pont							
Mintavételi sebesség	250MSa/s (RTS) 25GS/s(ETS)	250MSa/s (RTS) 25GS/s(ETS)	250MSa/s (RTS) 25GS/s(ETS)							
Függőleges felbontás	8 bit	8 bit	8 bit							
Függőleges érzékenység	2mV/div- 10V/div	2mV/div- 10V/div	2mV/div- 10V/div							
Időalap tartomány	1ns/div – 10s/div	1ns/div – 10s/div	1ns/div – 10s/div							
Hullámforma memória	15	15	15							
Setup memória	15	15	15							
Számláló funkció	•	•	•							
USB host	•	•	•							
USB kimenet	•	•	•							
Go / NoGo kimenet	•	•	•							
Tápfeszültség	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 100-240V							