

Fluke ipari,- és épületdiagnosztikai hőkamerák összehasonlító táblázata

	Ipari diagnosztika			Épületdiagnosztika		
Képkalkotási tulajdonságok	Fluke Ti27	Fluke Ti29	Fluke Ti32	Fluke TiR27	Fluke TiR29	Fluke TiR32
Detektor típus	240 x 180	280 x 210	320 x 240	240 x 180	280 x 210	320 x 240
Hőkép látómező	23° x 17°	23° x 17°	23° x 17°	23° x 17°	23° x 17°	23° x 17°
Térbeli felbontás (IFOV)	1.67 mrad	1.43 mrad	1.25 mrad	1.67mrad	1.43mrad	1.25mrad
Minimális fókusztávolság	0.15 m	0.15 m	0.15 m	0.15 m	0.15 m	0.15 m
Hőérzékenység (NETD)	≤0.05°C @ 30°C	≤0.05°C @ 30°C	≤0.045°C @ 30°C	≤0.045°C @ 30°C	≤0.045°C @ 30°C	≤0.04°C @ 30°C
Fókuszálás	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi
Opcionális teleobjektív	11.5°x8.7° 0.84mrad min. fókusztávolság 45 cm	11.5°x8.7° 0.72mrad min. fókusztávolság 45 cm	11.5°x8.7° 0.63mrad min. fókusztávolság 45 cm	11.5° x 8.7° 0.84mrad min. fókusztávolság 45 cm	11.5° x 8.7° 0.72mrad min. fókusztávolság 45 cm	11.5° x 8.7° 0.63mrad min. fókusztávolság 45 cm
Opcionális széleslátószögű lencse	46° x 34° 3.34mrad min. fókusztávolság 7.5 cm	46° x 34° 2.86mrad min. fókusztávolság 7.5 cm	46° x 34° 2.5mrad min. fókusztávolság 7.5 cm	46° x 34° 3.34mrad min. fókusztávolság 7.5 cm	46° x 34° 2.86mrad min. fókusztávolság 7.5 cm	46° x 34° 2.5mrad min. fókusztávolság 7.5 cm
Hőmérséklet mérések	Fluke Ti27	Fluke Ti29	Fluke Ti32	Fluke TiR27	Fluke TiR29	Fluke TiR32
Hőmérséklet tartomány	-20 - 600°C	-20 - 600°C	-20 - 600°C	-20 - 150°C	-20 - 150°C	-20 - 150°C
Pontosság	±2 °C / 2%	±2 °C / 2%	±2 °C / 2%	±2 °C / 2%	±2 °C / 2%	±2 °C / 2%
Emisszió állítás	•	•	•	•	•	•
Kép megjelenítés	Fluke Ti27	Fluke Ti29	Fluke Ti32	Fluke TiR27	Fluke TiR29	Fluke TiR32
Kijelző	3.6" LCD	3.6" LCD	3.6" LCD	3.6" LCD	3.6" LCD	3.6" LCD
Színpaletták száma	8	8	8	8	8	8
Ultra kontrasztos színpaletták	8	8	8	8	8	8



GLOBAL FOCUS Kft.

1119 Budapest, Etele út 59-61. 1 em. 123.

Tel: (1) 481-1233, 481-1231, 481-1161, 481-1162

Mobil: 30 555-6454, 30 555-6453, 30 525-1272

Fax: (1) 203-4355

E-mail: gmark@mta.mmsz.hu

FLUKE

Fluke ipari,- és épületdiagnosztikai hőkamerák összehasonlító táblázata

	Ipari diagnosztika			Épületdiagnosztika		
Egyéb tulajdonságok	Fluke Ti27	Fluke Ti29	Fluke Ti32	Fluke TiR27	Fluke TiR29	Fluke TiR32
Cserélhető lencsék (opció) széleslátószögű és teleobjektív	•	•	•	•	•	•
Teljes radiometrikus	•	•	•	•	•	•
Beépített látható-fény kamera	•	•	•	•	•	•
IR fúziós kép	•	•	•	•	•	•
Teljes IR kép	•	•	•	•	•	•
Kép a képben	•	•	•	•	•	•
Melegpont riasztás	•	•	•			
Harmatpont riasztás				•	•	•
Képjegyzet	hang	hang	hang	hang	hang	hang
Képtárolási mód /darab	SD kártya / 3000 (2GB)			SD kártya / 3000 (2GB)		
Cserélhető akku	•	•	•	•	•	•
Műszerképek						
	<p>GLOBAL FOCUS Kft. 1119 Budapest, Etele út 59-61. 1 em. 123.</p> <p>Tel: (1) 481-1233, 481-1231, 481-1161, 481-1162 Mobil: 30 555-6454, 30 555-6453, 30 525-1272 Fax: (1) 203-4355 E-mail: gmark@mta.mmsz.hu</p>					
						