

DIGITÁLIS MULTIMÉTEREK AMPROBE 5XP-A / 15XP-A / 35XP-A

Tulajdonságok

- **AMPROBE 35XP-A** – Hűtés, fűtés, légkondicionálás, terepi karbantartási feladatokra
Hőmérséklet-, kapacitásmérés motortesztekhez, frekvenciamérés, 3 ¾digit
- **AMPROBE 15XP-A** – Elektromos szakembereknek, technikusoknak, terepi szervizcélokra
Automata méréshatárváltás, TTL logikai teszt, diódateszt, ellenállásmérés 2000MΩ-ig, 3 ½digit
- **AMPROBE 5XP-A** – Általános hibaelhárításhoz
27 méréshatár/10 mérési funkció, 1.5V és 9V elemteszt, MIN/MAX mérés, 3 ½digit



Specifikáció	5XP-A	15XP-A	35XP-A
DC V méréstartományok / Pontosság	200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V ±(0,5% rdg. + 1Digit)		400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V ±(0,5% rdg. + 1Digit)
AC V méréstartományok / Pontosság	200mV / 2V / 20V / 200V / 750V ±(1,5% rdg. + 5Digit)		400mV / 4V / 40V / 400V / 750V ±(1,5% rdg. + 5Digit)
DC A méréstartományok / Pontosság	200µA / 2mA / 20mA / 200mA ±(1,2% rdg. + 3Digit)	200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 2A ±(1,2% rdg. + 3Digit)	400µA / 4mA / 40mA / 400mA / 2A ±(1,0% rdg. + 2Digit)
AC A méréstartományok / Pontosság	200µA / 2mA / 20mA / 200mA ±(1,5% rdg. + 5Digit)	200µA / 2mA / 20mA / 200mA / 2A ±(1,5% rdg. + 5Digit)	400µA / 4mA / 40mA / 400mA / 2A ±(1,5% rdg. + 5Digit)
Ellenállás	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ ±(1% rdg. + 4Digit)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 2000MΩ ±(1% rdg. + 4Digit)	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ ±(1% rdg. + 4Digit)
Szakadásvizsgálat		Van	
Érintésmentes feszültségteszt		70V – 600V AC (50 – 60Hz)	
Kapacitásmérés	-	-	4nF / 40nF / 400nF / 4µF / 40µF / 400µF / 4mF ±(5% rdg. + 30Digit)
Frekvenciamérés	-	-	4kHz / 40kHz / 400kHz / 4MHz ±(0,1% rdg. + 3Digit)
Hőmérsékletmérés	-	-	-20 - 1000°C ±(2,0% + 4°C)
Logikai teszt	-	TTL, 20MHz	-
Elemteszt	1.5V, 9V	-	-
Túlfeszültség kategória		CAT III/300 V, CAT II/600 V	
Méret / tömeg		155 x 72 x 32 mm / 210g (9V elemmel)	