

3-FÁZISÚ VILLAMOS HÁLÓZAT ADATGYŰJTŐ FLUKE 1740-sorozat

Tulajdonságok

- **Fluke 1743:** IP65 vízálló kivitelű memóriadozoz a legtöbb lényeges hálózati paraméter monitorozására
- V, A, W, VA, VAR, PF, fogyasztás, flicker, változási esemény, THD
- **Fluke 1744:** a Fluke 1743 tulajdonságain túl a feszültség és áram harmónikusait, interharmónikusait, az aszimmetriát, és a frekvenciát is monitorozza
- **Fluke 1745:** a Fluke 1744 tulajdonságaival rendelkezik IP50 kivitelben, LCD kijelzővel és szünetmentes tápforrással 5 órai időtartamra
- **Plug and Play:** percek alatt üzembe helyezhető az automatikus lakatfogyó detektálással
- **Külső környezetben is használható:** teljesen szigetelt burkolattal és tartozékokkal, kis helyigényű, közvetlenül a mérendő pontokhoz telepíthető
- **Hosszú idejű hálózati megfigyelés:** a rögzített adatok letölthetők a mérés megszakítása nélkül is
- **Nagy pontosságú feszültségmérés:** IEC61000-4-30 Class-A pontossággal (0.1%)
- **Gyors hálózat minősítés:** EN50160 megfelelési kiértékeléssel



Ismertető	1745	1744	1743
V, A, W, VA, VAR, PF, fogyasztás, flicker, feszültség események (feszültségesések, hullámzások, kimaradások) és THD	•	•	•
Feszültség és áram harmonikusok az 50-dik harmonikusig, aszimmetria, frekvencia	•	•	
Környezetállóság	IP50	IP65 vízálló	
Kijelzés	LED + LCD	LED	LED
Memória	8 MB	8 MB	8 MB
Hálózat kimaradás áthidalás	> 5 óra	3 másodperc	3 másodperc
EN 50160	•	•	•
Tápfeszültség	88V – 660V AC		
Biztonsági kategória	IEC / EN 61010-1 600V CAT III, 300V CAT IV, kettős szigetelésű		
Tokozás	Teljesen szigetelt, tartozékokkal együtt		
Működési hőmérséklet	0 - 35°C		
Interfész	RS-232, 9600 – 115 000 Baud, automatikus Baud rate választással, 3 vezetékes kommunikációval		
Méret	Fluke 1745: 282 x 216 x 74 mm Fluke 1743 / 1744: 170 x 125 x 55 mm		
Tömeg	Fluke 1745: kb. 3 kg Fluke 1743 / 1744: kb. 2 kg		
Garancia	2 év		
Tartozékok	Fluke 1743 / 1744 / 1745: FS17XX flexibilis lakatfogyó készlet, VL1735 / 1745 feszültségmérő kábelkészlet (csak 1745-höz), Power Log szoftver, RS-232 interfész kábel és RS-232 / USB adapter, 4db fekete delfin csipesz, hordtáska, tesztbizonylat		