

Tulajdonságok

- True-rms lakatfogók flexibilis mérőfej csatlakozási lehetőséggel
- Nagyméretű kijelző háttérvilágítással
- Indítóáram mérés funkció a legtöbb modellnél
- Kapacitás, frekvencia, ellenállás, szakadásmérés funkció
- Levehető kijelző
(Fluke 381 modellnél)



Ismertető

Funkció		381	376	375	374	373	365
AC áram lakatfogó pórával	Méréstartomány	999.9A	999.9A	600A	600A	600A	200A
	Pontosság	2%±5digit	2%±5digit	2%±5digit	2%±5digit	2%±5digit	2%±5digit
Flexibilis lakatfogó		tartozék	tartozék	opció	opció	-	-
AC áram Flexibilis mérőfejjel	Méréstartomány	2500A	2500A	2500A	2500A	-	-
	Pontosság	3%±5digit	3%±5digit	3%±5digit	3%±5digit	-	-
DC áram	Méréstartomány	999.9A	999.9A	600A	600A	-	200A
	Pontosság	2%±5digit	2%±5digit	2%±5digit	2%±5digit	-	2%±5digit
AC feszültség	Méréstartomány	1000V	1000V	600V	600V	600V	600V
	Pontosság	1.5%±5digit	1.5%±5digit	1.5%±5digit	1.5%±5digit	1.5%±5digit	1.5%±5digit
DC feszültség	Méréstartomány	1000V	1000V	600V	600V	600V	600V
	Pontosság	1%±5digit	1%±5digit	1%±5digit	1%±5digit	1%±5digit	1%±5digit
mV dc mérésstartomány		-	500mV	500mV	-	-	-
Ellenállásmérés	Méréstartomány	60kΩ	60kΩ	60kΩ	6kΩ	6kΩ	6kΩ
	Pontosság	1%±5digit	1%±5digit	1%±5digit	1%±5digit	1%±5digit	1%±5digit
Kapacitásmérés	Méréstartomány	-	1000μF	1000μF	1000μF	1000μF	-
	Pontosság	-	1%±4digit	1%±4digit	1%±4digit	1.9%±2digit	-
Szakadásvizsgálat		≤ 30Ω	≤ 30Ω	≤ 30Ω	≤ 30Ω	≤ 30Ω	≤ 30Ω
Frekvencia		5 - 500Hz	5 - 500Hz	5 - 500Hz	-	-	-
Levehető kijelző		Van	-	-	-	-	-
True rms		Van	Van	Van	Van	Van	Van
Kijelző háttérvilágítás		Van	Van	Van	Van	Van	Van
Adattartás		Van	Van	Van	Van	Van	Van
Min / Max / Átlagolás		Van	Van	Van	Van	-	-
Indítási árammérés		Van	Van	Van	Van	-	-
Méretek / tömeg		280x88x50 540g	248x85x45 375g	248x85x45 375	248x85x45 375g	232x85x45 370g	225x65x46 275
Védettségi kategória		CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 600V CAT IV 300V	CAT III 600V