

# Infrahőmérők FLUKE 62 Max / 62 Max+

## Tulajdonságok

- Por és freccsenő vízálló IP54 kivitel
- 3 méteres ejtés teszttel vizsgálva
- Kettős lézeres célzás a mért terület pontos meghatározásához
- Nagyméretű háttérvilágításos LCD kijelző
- Min / Max / Átlag / Differenciál mérés



## Ismertető

|                       | 62 Max  | 62 Max +  |
|-----------------------|---|---|
| Hőmérséklet tartomány | -30 - 500°C   | -30 - 650°C   |
| Pontosság             | ±1.5°C vagy ±1.5% a mért értéknek<br>±2°C (-10 - 0°C között)<br>±3°C (-10 - -30°C között)   | ±1°C vagy ±1% a mért értéknek<br>±2°C (-10 - 0°C között)<br>±3°C (-10 - -30°C között)       |
| Válaszidő             | <500ms (95% beállásig)<br>Spektrális sáv 8 – 14 mikron<br>Emisszió 0.1 – 1 között állítható | <300ms (95% beállásig)<br>Spektrális sáv 8 – 14 mikron<br>Emisszió 0.1 – 1 között állítható |
| Optikai felbontás     | 10 : 1  | 12 : 1  |
| Ismételhetőség        | ±0.8% a mért értéknek vagy < ± 1°C,<br>amelyik nagyobb                                      | ±0.5% a mért értéknek vagy < ± 0.5°C,<br>amelyik nagyobb                                    |
| Tápfeszültség         | 1 db AA ceruzaelem  | 1 db AA ceruzaelem  |