

HUROK KALIBRÁTOROK FLUKE 705 / 707 / 707Ex / 715

Tulajdonságok

Fluke 705/707 Hurok Kalibrátor

- Egyidejű mA és % mérés
- mA pontossá g 0.02%
- 25% léptetés a gyors, könnyű ellenőrzésért
- Méréstartomá ny gyors ellenőrizhetősége
- Vá lasztható lassan emelkedő, gyorsan emelkedő és léptető funkció
- 24 V belső huroktá plá lá s
- 0 – 20 mA vagy 4 – 20 mA hibaindító mód
- Legnagyobb pontossá g: 0.015% (Fluke 707)
- 250 Ohm hurok ellená llá s Hart üzemmódban (Fluke 707)

Fluke 715 Volt/mA Kalibrátor, 707Ex Biztonsági Hurok Kalibrátor

- Hurokár am (0 – 20 mA vagy 4 – 20 mA) 0.015%-os pontossá ggal és 0.001 mA-es felbontá ssal
- Feszültségmérő kimenet folyamat jel a PLC-khez és tá vadókhoz
- Jelforrá s vagy szimulá lá s: 24 mA hurokár am
- Feszültség 100 mV-ig vagy 10 V-ig
- Robbaná sveszélyes környezetben használható (Fluke 707Ex)



Specifikáció

| Funkciók | 705/707/707Ex | 715 |
|----------------------------------|--|---|
| Feszültség | | |
| Tartomá ny | 0 – 28 V DC | 0 – 100 mV, 0 – 10V |
| Felbontá s | 1 mV | 10µV – 1mV |
| Pontossá g | 705: 0.025 Rdg + 1 digit 707/707Ex: 0.015% Rdg + 2 digit | 0.02% Rdg + 2 LSD |
| Áram | | |
| Tartomá ny | 0 – 24 mA | 0 – 24 mA |
| Felbontá s | 0.001 mA | 0.001 mA |
| Pontossá g | 705: 0.025 Rdg + 2 digit 707/707Ex: 0.015% Rdg + 2 digit | 0.015% |
| Áramforrás | | |
| Tartomá ny | 0 – 20 mA vagy 4 – 20 mA (tartomá ny fölött 24 mA-ig) | 0 – 20 mA vagy 4 – 20 mA (tartomá ny fölött 24 mA-ig) |
| Pontossá g | 705: 0.025 Rdg + 2 digit 707/707Ex: 0.015% Rdg + 2 digit | 0.0152% + 2 digit |
| Minimá lis ellená llá s | 705: 1000 Ω (24 mA) 707: 1200 Ω (24 mA) 707Ex: 700 Ω (20 mA) | 1000 Ω - 24 mA |
| Hurokerő mA mérésekor | 24 V | 24 V |
| Feszültségforrá s | N/A | 0 – 100 mV vagy 0 – 10 V |
| Kijelzett á ram és % tartomá ny | Igen | mA vagy % |
| Automata léptetés, automata ramp | Igen | Nem |
| Méréstartomá ny ellenőrzés | Igen | Nem |
| Elem élettartam | 18 óra, 12 mA-nél | 4 – 20 óra rendeltetésszerű használ at esetén |
| Információk | Kijelző Tartozékok | LCD kijelzés Magyar és Angol nyelvű használ ati utasítá s, TL75 mérőká bel, AC72 krokodil csipesz, C10 szá rga ütővédő gumitok (Fluke 705/707), piros Ex-gumitok (Fluke 707Ex), C81Y szá rga á llítható védő gumitok (Fluke 715) |