

DIGITÁLIS MULTIMÉTER (True RMS) UNI-T UT60H

Tulajdonságok

- 4 3/4 Digites Digitális Multiméter (kijelzés: 39999)
- Feszültség és Áram Mérés AC/DC (True RMS)
- Ellenállás-, és hőmérsékletmérés
- Kapacitásmérés és Frekvenciamérés
- Diódavizsgálat



Specifikáció Multiméter

	Tartományok	Pontosság
DC V	4V / 40V / 400V / 1000V	$\pm 0.1\% + 5d$
AC V	4V / 40V / 400V / 750V	$\pm 1\% + 4d$
DC A	400 μ A / 4000 μ A / 40mA / 400mA / 10A	$\pm 0.5\% + 10d$
AC A	400 μ A / 4000 μ A / 40mA / 400mA / 10A	$\pm 1.2\% + 4d$
Ellenállás	400 Ω / 4k Ω / 40k Ω / 400k Ω / 4M Ω / 40M Ω	$\pm 0.5\% + 10d$
Kapacitásmérés	40nF / 400nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4mF / 40mF	$\pm 1.5\% + 20d$
Frekvencia	4kHz / 40kHz / 400kHz / 4MHz / 40MHz / 400MHz	$\pm 0.01\% + 3d$
Hőmérséklet	-40°C - 400°C	$\pm 1\% + 5d$
4 – 20mA-es hurokmérés		$\pm 1\% + 2d$
Bemeneti impedancia DC feszültség mérésnél	10M Ω	
Egyéb mérési funkciók, tulajdonságok	Automata méréshatár-váltás, Diódavizsgálat, Szakadásvizsgálat, True RMS, MIN / MAX mód Relatív mód, Data hold, automatikus kikapcsolás, Alacsony telepfeszültség kijelzés, Kijelző 39999	
Információk	Méretek	85 mm (Szélesség) x 177 mm (Hosszúság) x 40 mm (Magasság)
	Kijelző	LCD 63 x 31 mm
	Tömeg	312g
	Tartozékok	Mérővezeték, használati utasítás, 9V-os elem, hőmérőfej, tok, krokodil csipesz