

# DIGITÁLIS MULTIMÉTER (True RMS) UNI-T UT71B

## Tulajdonságok

- 20000 Digites Digitális Multiméter, Automata Polaritás Kijelzés, Analóg Bargraph
- Feszültség és Áram Mérés AC/DC (True RMS)
- Ellenállásmérés
- Kapacitásmérés és Frekvenciamérés
- Diódavizsgálat
- USB Interfész és szoftver



## Specifikáció Multiméter

	Tartományok	Pontosság
DC V	200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V	+ 0.05% + 5d
AC V	2V / 20V / 200V / 1000V	+ 0.6% + 40d
AC sávszélesség	100kHz	
DC A	200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 10A	+ 0.15% + 20d
AC A	200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 10A	+ 0.8% + 15d
Ellenállás	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ	+ 0.4% + 20d
Kapacitásmérés	40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4mF / 40mF	+ 1% + 20d
Frekvencia	20Hz / 200Hz / 2kHz / 20kHz / 200kHz / 2MHz / 20MHz / 200MHz	+ 0.1% + 15d
Hőmérséklet	-40°C - 1000°C	+ 1% + 30d
Kitöltési tényező	10% - 90%	+ 1% + 30d
Bemeneti impedancia	DC 200mV / 2.5GΩ	
DC feszültség mérésnél	A többi méréstartományban: 10MΩ	
Egyéb mérési funkciók, tulajdonságok	Automata méréshatár-váltás, Árammérés riasztás, Adatgyűjtés (100 memóriahely), Diódavizsgálat, Szakadásjelzés, True RMS, Csúcsetektálás, Min / Max adattartás, Relatív mód, Data hold, USB interfész, Kettős kijelző háttérvilágítással, Automatikus kikapcsolás, Alacsony telepfeszültség jelzés, Kijelző 20000, Analóg Bar-Graph	
Információk	Méretek	93 mm (Szélesség) x 200 mm (Hosszúság) x 40 mm (Magasság)
	Kijelző	LCD 73 x 50 mm
	Tömeg	384g
	Tartozékok	Mérővezeték, használati utasítás, 9V-os elem, Krokodil csipesz, USB kábel, szoftver, hőmérőfej, tok, teszt klip