

DIGITÁLIS MULTIMÉTER (True RMS) UNI-T UT71E

Tulajdonságok

- 4 $\frac{3}{4}$ Digites Digitális Multiméter (kijelzés: 40000), Automata Polaritás Kijelzés, Analóg Bargraph
- Feszültség és Áram Mérés AC/DC (True RMS)
- Ellenállásmérés
- Kapacitásmérés és Frekvenciamérés
- Diódavizsgálat
- USB Interfész és szoftver



Specifikáció Multiméter

	Tartományok	Pontosság
DC V	400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V	± 0.025% + 5d
AC V	4V / 40V / 400V / 1000V	± 0.4% + 30d
AC sávszélesség	100kHz	
DC A	400μA / 4mA / 40mA / 400mA / 10A	± 0.1% + 15d
AC A	400μA / 4mA / 40mA / 400mA / 10A	± 0.7% + 15d
Ellenállás	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ	± 0.3% + 8d
Kapacitásmérés	40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4mF / 40mF	± 1% + 20d
Frekvencia	40Hz / 400Hz / 4kHz / 40kHz / 400kHz / 4MHz / 40MHz / 400MHz	± 0.01% + 8d
Hőmérséklet	-40°C - 1000°C	± 1% + 30d
Kitöltési tényező	10% - 90%	± 1% + 30d
4 – 20mA hurok	0 – 100%	± 1% + 50d
Teljesítménymérés	2500W	± 2% + 5d
Bemeneti impedancia	DC 200mV / 2.5GΩ	
DC feszültség mérésnél	A többi méréstartományban: 10MΩ	
Egyéb mérési funkciók, tulajdonságok	Automata méréshatár-váltás, Árammérés riasztás, Adatgyűjtés (100 memóriahely), Diódavizsgálat, Szakadásjelzés, True RMS, Csúcsdetektálás, Min / Max adattartás, Relatív mód, Data hold, USB interfész, Kettős kijelző háttérvilágítással, Automatikus kikapcsolás, Alacsony telepfeszültség jelzés, Kijelző 40000, Analóg Bar-Graph	
Információk	Méretek	93 mm (Szélesség) x 200 mm (Hosszúság) x 40 mm (Magasság)
	Kijelző	LCD 73 x 50 mm
	Tömeg	384g
	Tartozékok	Mérővezeték, használati utasítás, 9V-os elem, Krokodil csipesz, USB kábel, szoftver, hőmérőfej, tok, teszt klip, teljesítménymérő adapter